



HOLZER 102

*Негорючий клей на основе каучука
для мебельной промышленности*

Область применения

Применяется в мебельной промышленности, в том числе и в производстве мягкой, офисной мебели, также при производстве матрасов. Подходит для склеивания деревянных частей, металлических поверхностей, поролона, войлока и тканей.

Характеристики

Основы : синтетический каучук и растворитель

Цвет: желтый/красный

Вязкость (воронка DIN 4мм): 140с (310±25 мПа при 20°C)

Сухой остаток: 44-46%

Запах: Органический растворитель (Метиленхлорид)

Применение

HOLZER 102 может наноситься как на обе склеиваемые поверхности, так и на одну из склеиваемых поверхностей (по желанию) пистолетом-распылителем (с форсункой 1,8 мм) тонкой пленкой под давлением воздуха 3-6 бар. После нанесения необходимо немного подождать, пока испариться растворитель. Количество времени ожидания зависит от применяемого количества клея, температуры помещения и воздушной вентиляции.

Поверхности, обработанные клеем HOLZER 102, должны быть склеены в течении 3-5 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Поскольку переклеить изделия невозможно, во время склеивания ошибки недопустимы.

Внимание!

- в целях поддержания здоровых условий труда, хорошо проветривайте помещение
- наша компания не несет ответственности за проблемы с клеем, вызванные несоблюдением условий хранения.

Форма и упаковка

Ведро - 15 кг

Информация содержащаяся в данной технической спецификации носит индикативный характер и не предполагает ни какой гарантии. Советуем адаптировать приведенные рекомендации к конкретным условиям применения и используемым материалам.